

RCCN 日成MCS型不锈钢金属软管 Non-Jacket Metal Flexible Conduit



产品材质:不锈钢带。

产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS

产品特性:重量较其它种类轻且价格低廉,具超柔软与极佳弯曲性能,内部平滑构造在穿引电线时极容易。

应用领域:各种机械,大厦、厂房内等建筑之配线保护。

使用方法:先将电线穿入管内,再配合金属软管固定头即可。

用途:保护电线电缆以及达到绝缘,防水,并可增进线缆弯曲美观。

交期:1-2周,有起订量要求。

单位/Unit:mm

| 型号Item No. | 规格 Trade Sizes | 内径 I.D. d | 外径 O.D. D | 弯曲半径 Bending Radius mm± 10% | 包装 Packing M |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| MCS-03 | - ø 10 1/4" | 10.0±0.3 | 13.0±0.5 | 55 | NBG-03 100M |
| MCS-04 | - ø 13 3/8" | 12.5±0.3 | 15.3±0.5 | 65 | NBG-04 100M |
| MCS-05 | - ø 16 1/2" | 15.5±0.3 | 18.5±0.5 | 85 | NBG-05 100M |
| MCS-06 | - ø 20 3/4" | 20.0±0.3 | 23.0±0.5 | 100 | NBG-06 50M |
| MCS-08 | - ø 25 1" | 25.0±0.3 | 29.0±0.5 | 120 | NBG-08 50M |
| MCS-10 | - ø 32 1 1/4" | 32.0±0.3 | 36.5±0.5 | 165 | NBG-10 25M |
| MCS-12 | - ø 38 1 1/2" | 38.0±0.3 | 43.0±0.5 | 180 | NBG-12 25M |
| MCS-16 | - ø 51 2" | 50.0±0.3 | 56.0±0.5 | 190 | NBG-16 25M |